



	однофазное	Перемещение воздуха		Предельный вакуум		мощность		Скорость вращения	Заправка масла	Размеры	Вес
		л/мин	л/мин	Микрон	мбар	кВт	л.с				
МК-040-DS	220 В/50Гц	40 л/мин	1.44 л/мин	15 Микрон	0.020 мбар	0.19 кВт	1/4 л.с	1440 об/мин	350 куб	330x135x255 мм	11,50 кг.
	110 В/60Гц	48 л/мин	1.70 л/мин			0.19 кВт	1/4 л.с				
МК-060-DS	220 В/50Гц	66 л/мин	2.30 л/мин	15 Микрон	0.020 мбар	0.25 кВт	1/3 л.с	1440 об/мин	380 куб	350x143x265 мм	12,00 кг.
	110 В/60Гц	78 л/мин	2.75 л/мин			0.25 кВт	1/3 л.с				
МК-120-DS	220 В/50Гц	132 л/мин	4.66 л/мин	15 Микрон	0.020 мбар	0.25 кВт	1/3 л.с	2880 об/мин	450 куб	330x135x265 мм	15,50 кг.
	110 В/60Гц	156 л/мин	5.50 л/мин			0.37 кВт	1/2 л.с				
МК-180-DS	220 В/50Гц	176 л/мин	6.23 л/мин	12 Микрон	0.016 мбар	0.37 кВт	1/2 л.с	2880 об/мин	500 куб	350x143x285 мм	17,50 кг.
	110 В/60Гц	212 л/мин	7.50 л/мин			0.50 кВт	2/3 л.с				
МК-240-DS	220 В/50Гц	225 л/мин	7.94 л/мин	12 Микрон	0.016 мбар	0.50 кВт	2/3 л.с	2880 об/мин	500 куб	380x160x285 мм	18,00 кг.
	110 В/60Гц	270 л/мин	9.53 л/мин			0.50 кВт	2/3 л.с				
МК-280-DS	220 В/50Гц	273 л/мин	9.64 л/мин	12 Микрон	0.016 мбар	0.50 кВт	2/3 л.с	2880 об/мин	500 куб	380x160x285 мм	18,50 кг.
	110 В/60Гц	326 л/мин	11.50 л/мин			0.56 кВт	3/4 л.с				

